

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG  
Silbersteinstraße 14  
97424 Schweinfurt  
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam**  
**Conduit system, pliable**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 61386-22 (VDE 0605-22):2021-12; EN IEC 61386-22:2021+A11:2021



Aktenzeichen: 5018013-5410-0022 / 310486

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044589

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2016-07-14

(letzte Änderung / updated 2024-04-16)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Silbersteinstraße 14, 97424 Schweinfurt

Aktenzeichen / *File ref.* / letzte Änderung / *updated* / Datum / *Date*  
5018013-5410-0022 / 310486 / TL6 / HUE / 2024-04-16 / 2016-07-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044589.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044589.*

## Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam *Conduit system, pliable*

Typ(en) / *Type(s)*

### MEY-FR

Beschreibung <i>Description</i>	Biegsame, flammwidrige Isolierstoffrohre, gewellt, für einen Temperaturbereich von - 15 °C bis +105 °C Abmessungen nach IEC 60423. <i>Pliable, non flame propagating insulating conduits corrugated for an operating temperature from - 15 °C up to +105 °C. Dimensions according to IEC 60423.</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	2-2-3-3-2-2-0-0-0-1-0-0-0
Nenngröße <i>Nominal dimension</i>	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
Firmenzeichen <i>Trademark</i>	MC K (oder/or) Maincor

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.  
*This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.*